

# Karten- und Warenprobenkleber Typ KI

Für sicheres Aufkleben von Beilagen an Zusammentragmaschinen



Der Kartenkleber Typ KI ist speziell für den Einsatz an modernen Zusammentragmaschinen für Klebebinder konzipiert. Er wird anstelle einer Anlegerbox montiert und kann mit Hilfe einer separaten Laufbahn an jeder beliebigen Anlegerposition betrieben werden.

Der Antrieb des Kartenklebers erfolgt über die Zusammentragmaschine mittels Zahnriemen oder über einen Servomotor.

Die Beilagen können auf der gesamten Heftseite platziert werden. Ein Teil der Einstellmöglichkeiten erfolgt durch Elektromotoren. Verarbeitet werden können alle Formate zwischen 60 x 40 mm und 300 x 230 mm. Da der Kartenkleber serienmäßig über eine Trennscheibe verfügt, ist das Verarbeiten von mehrseitigen Beilagen und Probebeuteln kein Problem.

Zwei der drei Anlegersegmente lassen sich unabhängig voneinander verstellen, ebenso die maximal drei Sauger. Höhe und Anstellwinkel können ebenfalls den Anforderungen der Zusammentragmaschine angepasst werden.

Die sichere Verklebung erfolgt mit Heißleimgeräten und einer Dialog-Mikroprozessorsteuerung, die eine millimetergenaue Einstellung von Leimlänge und Vorlauf erlaubt. Auch die Leimmenge wird den unterschiedlichen Arbeitsgeschwindigkeiten automatisch angepasst.

Mittels Lichtschranken werden die Vorprodukte und gezogenen Beilagen sowie die Reststapelhöhe im Magazin überwacht.

Für eine ausführliche Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

# Karten- und Warenprobenkleber Typ KI

## Technische Daten

<b>Bauart:</b>	Kompaktgerät zum aufsetzen auf Zusammentragmaschine	
<b>Platzbedarf:</b>	Breite einer Anlegerbox	
<b>Transportkettenteilungen:</b>	16" (406,4 mm), 18" (457,2 mm), 19" (482,6 mm), 21" (533,4 mm), 24" (609,6 mm)	
<b>Antrieb:</b>	Mittels Zahnriemen von der Zusammentragmaschine oder Servomotor	
<b>Hilfsenergien:</b>	a) Druckluft 4-6 bar  b) Vakuum 60%  c) Elektro 220/240V 50 Hz bzw. 380/415V 50 Hz (je nach Leimgerät)	
<b>Klebstoff:</b>	Heißleim (verschiedene Fabrikate)	
<b>Klebstoffauftrag:</b>	Heißleimgerät mit pneumatisch gesteuerten Auftragsköpfen	
<b>Leimsteuerung:</b>	Dialog-Mikroprozessorsteuerung	
<b>Arbeitsbereich:</b>	Gesamte Heftoberfläche	
<b>Magazinstapelhöhe:</b>	ca. 200 mm	
<b>Beilagenarten:</b>	Postkarten, CDs, Booklets, Warenproben, usw.	
<b>Formate:</b>	Typ KI 216	min. 60 x 40 mm / max. 230 x 230 mm
	Typ KI 218	min. 60 x 40 mm / max. 260 x 230 mm
	Typ KI 219	min. 60 x 40 mm / max. 270 x 230 mm
	Typ KI 221	min. 60 x 40 mm / max. 300 x 230 mm
	Typ KI 224	min. 60 x 40 mm / max. 300 x 230 mm
<b>Mechanische Leistung:</b>	bis zu 18.000 Ex./h	(je nach Produkt)
<b>Gewicht:</b>	ca. 300 kg	